

Categoria / Category

Suspensions / Suspensions



Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Ottica / Optic

Verniciatura / Finishing

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Regolazione / Diming

Tensione in ingresso / Input voltage

Potenza sistema / System power

Potenza sorgente / Source power

Corrente di Alimentazione / Supply current

Efficienza / Efficiency

Classe energetica / Energy efficiency class

Remoto / Remoted

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

220-240V / 50-60Hz

24 W

21 W

600 mA

128 lm/W

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	2700 K
Flusso nom. / Nom. flux	2695 lm
Flusso effettivo / Effective flux	1866 lm
LOR	69%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	20°



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059610

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059611

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059613

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059614

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059615

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059616

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059617


Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059618

Accessori / Accessories

Nido d'Ape
Honeycomb



0596APE