




Categoria / Category      Suspensions / Suspensions

IP20

220/240 V  
50/60 Hz

RG1

Ta  
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body             | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body        |
| Ottica / Optic           | Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector |
| Verniciatura / Finishing | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                     |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Remoto / Remoted                 |
| Regolazione / Diming                        | Dimmerabile Push / Push Dimmable |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 220-240V / 50-60Hz               |
| Potenza sistema / System power              | 24 W                             |
| Potenza sorgente / Source power             | 21 W                             |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 600 mA                           |
| Efficienza / Efficiency                     | 128 lm/W                         |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                                |

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES15       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| UGR                                      | UGR<19            |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | 2700 K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 2695 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 1866 lm           |
| LOR                                      | 69%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 20°               |



Accessori / *Accessories*

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059610

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059611

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059613

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059614

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059615

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059616

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059617

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059618

**Accessori / Accessories**

---

Nido d'Ape  
*Honeycomb*



0596APE