



Categoria / Category

Suspensions / Suspensions

IP20

220/240 V  
50/60 Hz

RG1

CE

Ta  
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body             | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body        |
| Ottica / Optic           | Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector |
| Verniciatura / Finishing | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                     |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Integrato nel corpo / Integrated inside body |
| Regolazione / Diming                        | Non Dimmerabile / Not Dimmable               |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 220-240V / 50-60Hz                           |
| Potenza sistema / System power              | 19,5 W                                       |
| Potenza sorgente / Source power             | 17 W                                         |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 500 mA                                       |
| Efficienza / Efficiency                     | 140 lm/W                                     |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                                            |

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sorgente / Light source           | COB - LES15       |
| SDCM                              | 3                 |
| IRC / CRI                         | >90               |
| UGR                               | UGR<19            |
| Temperatura colore / CCT          | 3000 K            |
| Flusso nom. / Nom. flux           | 2390 lm           |
| Flusso effettivo / Effective flux | 1655 lm           |
| LOR                               | 69%               |
| Durata LED / LED lifetime         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / Beam                     | 20°               |



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059610

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059611

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059613

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059614

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059615

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059616

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059617

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*




059618

**Accessori / Accessories**

---

Nido d'Ape  
*Honeycomb*



0596APE