**Categoria / Category****Suspensions / Suspensions**

IP20

III

220/240 V
50/60 Hz

RG1

CE

Ta
35°**Specifiche meccaniche / Mechanical specs****Corpo / Body**

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs**Alimentatore / Driver**

Remoto / Remoted

Regolazione / Diming

Dimmerabile Push / Push Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

24 W

Potenza sorgente / Source power

21 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

600 mA

Efficienza / Efficiency

135 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class


E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	3000 K
Flusso nom. / Nom. flux	2835 lm
Flusso effettivo / Effective flux	1963 lm
LOR	69%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	55°


Accessori / Accessories

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059610

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059611

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059613

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059614

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059615

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059616

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059617

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059618

Accessori / Accessories

Nido d'Ape
Honeycomb



0596APE