

Categoria / Category

Suspensions / Suspensions

IP20



220/240 V
50/60 Hz

RG1



Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Ottica / Optic

Verniciatura / Finishing

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Remoto / Remoted

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

24 W

Potenza sorgente / Source power

21 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

600 mA

Efficienza / Efficiency

141 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	4000 K
Flusso nom. / Nom. flux	2980 lm
Flusso effettivo / Effective flux	2063 lm
LOR	69%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	20°



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059610

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059611

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector




059613

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059614

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059615

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059616

Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059617


Riflettore Frontale Intercambiabile
Interchangeable Front Reflector



059618

Accessori / Accessories

Nido d'Ape
Honeycomb



0596APE