




Categoria / Category Suspensions / Suspensions

IP20

220/240 V
50/60 Hz

RG1

Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body	Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body
Ottica / Optic	Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector
Verniciatura / Finishing	Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver	Remoto / Remoted
Regolazione / Diming	Dimmerabile DALI / DALI Dimmable
Tensione in ingresso / Input voltage	220-240V / 50-60Hz
Potenza sistema / System power	24 W
Potenza sorgente / Source power	21 W
Corrente di Alimentazione / Supply current	600 mA
Efficienza / Efficiency	141 lm/W
Classe energetica / Energy efficiency class	E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	4000 K
Flusso nom. / Nom. flux	2980 lm
Flusso effettivo / Effective flux	2063 lm
LOR	69%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	55°



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector




059610

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector




059611

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059613

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector




059614

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059615

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059616

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059617


Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059618

Accessori / Accessories

Nido d'Ape

Honeycomb

0596APE