



Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20

220/240 V  
50/60 Hz

RG1

CE

Ta  
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body                | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body        |
| Ottica / Optic              | Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector |
| Verniciatura / Finishing    | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                     |
| Foro incasso / Cutting hole | Ø200 mm                                                     |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Alimentatore / Driver                      | Incluso / Included             |
| Regolazione / Diming                       | Non Dimmerabile / Not Dimmable |
| Tensione in ingresso / Input voltage       | 220-240V / 50-60Hz             |
| Potenza sistema / System power             | 19,5 W                         |
| Potenza sorgente / Source power            | 17 W                           |
| Corrente di Alimentazione / Supply current | 500 mA                         |
| Efficienza / Efficiency                    | 84 lm/W                        |

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES15       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| UGR                                      | UGR<19            |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | Meat K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 1440 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 1226 lm           |
| LOR                                      | 85%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 40°               |

