




Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20



220/240 V  
50/60 Hz

RG1

CE

Ta  
35°

## Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø200 mm

## Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

27,5 W

Potenza sorgente / Source power

24 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

700 mA

Efficienza / Efficiency

129 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

**Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs***

---

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sorgente</b> / <i>Light source</i>           | COB - LES15       |
| <b>SDCM</b>                                     | 3                 |
| <b>IRC</b> / <i>CRI</i>                         | >90               |
| <b>UGR</b>                                      | UGR<19            |
| <b>Temperatura colore</b> / <i>CCT</i>          | 2700 K            |
| <b>Flusso nom.</b> / <i>Nom. flux</i>           | 3110 lm           |
| <b>Flusso effettivo</b> / <i>Effective flux</i> | 2647 lm           |
| <b>LOR</b>                                      | 85%               |
| <b>Durata LED</b> / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| <b>Fascio</b> / <i>Beam</i>                     | 20°               |

