



Categoria / Category

Incassi / Downlights



Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø200 mm

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Non incluso / Not Included

Tensione in ingresso / Input voltage

36V CC

Potenza sorgente / Source power

24 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

700 mA

Efficienza / Efficiency

129 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sorgente / Light source | COB - LES15 |
| SDCM | 3 |
| IRC / CRI | >90 |
| UGR | UGR<19 |
| Temperatura colore / CCT | 2700 K |
| Flusso nom. / Nom. flux | 3110 lm |
| Flusso effettivo / Effective flux | 2647 lm |
| LOR | 85% |
| Durata LED / LED lifetime | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / Beam | 55° |

