



Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20

220/240 V  
50/60 Hz

RG1

CE

Ta  
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body                | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body        |
| Ottica / Optic              | Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector |
| Verniciatura / Finishing    | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                     |
| Foro incasso / Cutting hole | Ø200 mm                                                     |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Incluso / Included               |
| Regolazione / Diming                        | Dimmerabile Push / Push Dimmable |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 220-240V / 50-60Hz               |
| Potenza sistema / System power              | 41 W                             |
| Potenza sorgente / Source power             | 37 W                             |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 1050 mA                          |
| Efficienza / Efficiency                     | 127 lm/W                         |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                                |

**Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs***

---

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sorgente</b> / <i>Light source</i>           | COB - LES15       |
| <b>SDCM</b>                                     | 3                 |
| <b>IRC</b> / <i>CRI</i>                         | >90               |
| <b>UGR</b>                                      | UGR<19            |
| <b>Temperatura colore</b> / <i>CCT</i>          | 3000 K            |
| <b>Flusso nom.</b> / <i>Nom. flux</i>           | 4715 lm           |
| <b>Flusso effettivo</b> / <i>Effective flux</i> | 4013 lm           |
| <b>LOR</b>                                      | 85%               |
| <b>Durata LED</b> / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| <b>Fascio</b> / <i>Beam</i>                     | 40°               |

