




Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20



mA

RG1



Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø200 mm

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Non Incluso / Not Included

Tensione in ingresso / Input voltage

36V CC

Potenza sorgente / Source power

17 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

500 mA

Efficienza / Efficiency

147 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / <i>Light source</i>	COB - LES15
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / <i>CCT</i>	4000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	2510 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	2137 lm
LOR	85%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L80B20 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	40°

