



Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20



220/240 V
50/60 Hz

RG1

CE

Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Aluminized Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø200 mm

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Non Dimmerabile / Not Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

19,5 W

Potenza sorgente / Source power

17 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

500 mA

Efficienza / Efficiency

147 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / <i>Light source</i>	COB - LES15
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / <i>CCT</i>	4000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	2510 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	2137 lm
LOR	85%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L80B20 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	55°

