



Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20

mA

RG1

Ta 35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body                | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body        |
| Ottica / Optic              | Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector |
| Verniciatura / Finishing    | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                     |
| Foro incasso / Cutting hole | Ø200 mm                                                     |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Non Incluso / Not Included |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 36V CC                     |
| Potenza sorgente / Source power             | 24 W                       |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 700 mA                     |
| Efficienza / Efficiency                     | 143 lm/W                   |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                          |

**Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs***

---

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sorgente</b> / <i>Light source</i>           | COB - LES15       |
| <b>SDCM</b>                                     | 3                 |
| <b>IRC</b> / <i>CRI</i>                         | >90               |
| <b>UGR</b>                                      | UGR<19            |
| <b>Temperatura colore</b> / <i>CCT</i>          | 4000 K            |
| <b>Flusso nom.</b> / <i>Nom. flux</i>           | 3440 lm           |
| <b>Flusso effettivo</b> / <i>Effective flux</i> | 2928 lm           |
| <b>LOR</b>                                      | 85%               |
| <b>Durata LED</b> / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| <b>Fascio</b> / <i>Beam</i>                     | 55°               |

