



Categoria / Category

Incassi / Downlights



Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore in Alluminio / Aluminum Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø105 mm

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile Push / Push Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

19,5 W

Potenza sorgente / Source power

17 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

500 mA

Efficienza / Efficiency

133 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

| | |
|--|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i> | COB - LES15 |
| SDCM | 3 |
| IRC / <i>CRI</i> | >90 |
| Temperatura colore / <i>CCT</i> | 2700 K |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i> | 2270 lm |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 1806 lm |
| LOR | 80% |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i> | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i> | 15° |



Accessori / *Accessories*

Kit di Emergenza Remoto
Remoted Emergency Kit



123010

Kit di Emergenza Remoto
Remoted Emergency Kit



123023-3

Filtro Opale
Opal Filter



0796000U