



Categoria / Category

Incassi / Downlights



**Specifiche meccaniche / Mechanical specs**

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore in Alluminio / Aluminum Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø105 mm

**Specifiche elettriche / Electrical specs**

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

24 W

Potenza sorgente / Source power

21 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

600 mA

Efficienza / Efficiency

135 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

**Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs**


---


Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
Temperatura colore / CCT	3000 K
Flusso nom. / Nom. flux	2835 lm
Flusso effettivo / Effective flux	2255 lm
LOR	80%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	50°


**Accessori / Accessories**


---

**Kit di Emergenza Remoto**  
*Remoted Emergency Kit*

**123010**
**Kit di Emergenza Remoto**  
*Remoted Emergency Kit*

**123023-3**
**Filtro Opale**  
*Opal Filter*

**0796000U**