




Hammer Mini
Art. 0796TBK1L



Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20



220/240 V
50/60 Hz

RG1



Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore in Alluminio / Aluminum Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø105 mm

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

13,5 W

Potenza sorgente / Source power

12 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

350 mA

Efficienza / Efficiency

148 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs


| | |
|--|-------------------|
| Sorgente / Light source | COB - LES15 |
| SDCM | 3 |
| IRC / CRI | >90 |
| Temperatura colore / CCT | 4000 K |
| Flusso nom. / Nom. flux | 1785 lm |
| Flusso effettivo / Effective flux | 1420 lm |
| LOR | 80% |
| Durata LED / LED lifetime | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / Beam | 30° |

**Accessori / Accessories****Kit di Emergenza Remoto**
Remoted Emergency Kit

123010

Kit di Emergenza Remoto
Remoted Emergency Kit

123023-3

Filtro Opale
Opal Filter

0796000U