



Categoria / Category

Incassi / Downlights



Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body	Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body
Ottica / Optic	Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens
Verniciatura / Finishing	Verniciatura a Polvere / Powder Painted
Angolo di rotazione / Pivoting angle	35°
Angolo di oscillazione / Swing angle	30°
Foro incasso / Cutting hole	Ø70 mm

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver	Incluso / Included
Regolazione / Diming	Dimmerabile Push / Push Dimmable
Tensione in ingresso / Input voltage	220-240V / 50-60Hz
Potenza sistema / System power	8,3 W
Potenza sorgente / Source power	6,8 W
Corrente di Alimentazione / Supply current	200 mA
Efficienza / Efficiency	152 lm/W
Classe energetica / Energy efficiency class	E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / <i>Light source</i>	COB - LES10
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
Temperatura colore / <i>CCT</i>	3000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	1036 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	645 lm
LOR	62%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L80B20 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	17°

