



Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20



mA

RG1



Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Angolo di rotazione / Pivoting angle

35°

Angolo di oscillazione / Swing angle

30°

Foro incasso / Cutting hole

Ø70 mm

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Non incluso / Not Included

Tensione in ingresso / Input voltage

36V CC

Potenza sorgente / Source power

6,8 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

200 mA

Efficienza / Efficiency

160 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES10
SDCM	3
IRC / CRI	>90
Temperatura colore / CCT	4000 K
Flusso nom. / Nom. flux	1089 lm
Flusso effettivo / Effective flux	678 lm
LOR	62%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	17°

