



Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20



220/240V  
50/60 Hz

RG1



Ta  
35°

### Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Cassonetto in Lamiera e Struttura Interna in Pressofusione di Alluminio / Box in Metal Sheet and Internal Structure in Die-Cast Aluminium

Ottica / Optic

Multilente in PMMA / PMMA Multilens

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Angolo di rotazione / Pivoting angle

355°

Angolo di oscillazione / Swing angle

60°

Foro incasso / Cutting hole

165 x 438 mm

### Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Non Incluso / Not Included

Regolazione / Diming

Non Dimmerabile / Not Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sorgente / Source power

3x23 W

Efficienza / Efficiency

84 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

F

**Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs**

---

Sorgente / <i>Light source</i>	Scheda LED Custom
SDCM	4
IRC / <i>CRI</i>	>80
Temperatura colore / <i>CCT</i>	4000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	5850 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	5110 lm
LOR	87%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L70B50 (@35000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	40°

