

Categoria / Category

Mains Voltage System / Mains  
Voltage System



### Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Estruso di Alluminio / Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Angolo di rotazione / Pivoting angle

35°

Angolo di oscillazione / Swing angle

90°

### Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Integrato nell'adattatore a binario / Integrated inside track adapter

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

19,5 W

Potenza sorgente / Source power

18 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

500 mA

Efficienza / Efficiency

139 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E


**Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sorgente / Light source           | COB - LES15       |
| SDCM                              | 3                 |
| IRC / CRI                         | >90               |
| Temperatura colore / CCT          | 4000 K            |
| Flusso nom. / Nom. flux           | 2510 lm           |
| Flusso effettivo / Effective flux | 2058 lm           |
| LOR                               | 82%               |
| Durata LED / LED lifetime         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / Beam                     | 38°               |




**Accessori / Accessories**

**Nido d'Ape**  
*Honeycomb*



KLGR1

**Diffusore Opal**  
*Opal Screen*




KLSAT

**Alette Anti-Abbagliamento**  
*Anti-Glare Barndoors*



124200W1

**Alette Anti-Abbagliamento**  
*Anti-Glare Barndoors*



124200W2