

Categoria / Category

Plafone / Parete / Ceiling / Wall Mounted



### Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Cassonetto in Lamiera e Proiettore in Estruso di Alluminio / Box in Metal Sheet and Spotlight in Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Angolo di rotazione / Pivoting angle

35°

Angolo di oscillazione / Swing angle

60°

### Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile Push / Push Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

2x13,5 W

Potenza sorgente / Source power

2x12 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

350 mA

Efficienza / Efficiency

141 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

**Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs**



---

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sorgente / Light source           | COB - LES10       |
| SDCM                              | 3                 |
| IRC / CRI                         | >90               |
| Temperatura colore / CCT          | 4000 K            |
| Flusso nom. / Nom. flux           | 3400 lm           |
| Flusso effettivo / Effective flux | 2604 lm           |
| LOR                               | 77%               |
| Durata LED / LED lifetime         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / Beam                     | 24°               |


**Accessori / Accessories**


---

Ottica - 12°  
Optic Kit - 12°



202512

Ottica - 24°  
Optic Kit - 24°




202524

Ottica - 38°  
Optic Kit - 38°



202538

Ottica - 60°  
Optic Kit - 60°



202560