


Categoria / Category

 Plafone / Parete / Ceiling / Wall
Mounted

Specifiche meccaniche / Mechanical specs
Corpo / Body

 Cassonetto in Lamiera e Proiettore in Estruso di Alluminio / Box in Metal Sheet
and Spotlight in Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Angolo di rotazione / Pivoting angle

35°

Angolo di oscillazione / Swing angle

60°

Specifiche elettriche / Electrical specs
Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Non Dimmerabile / Not Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

2x13,5 W

Potenza sorgente / Source power

2x12 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

350 mA

Efficienza / Efficiency

128 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES10
SDCM	3
IRC / CRI	>90
Temperatura colore / CCT	2700 K
Flusso nom. / Nom. flux	3080 lm
Flusso effettivo / Effective flux	2359 lm
LOR	77%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	38°


Accessori / Accessories

Ottica - 12°
Optic Kit - 12°

202512
Ottica - 24°
Optic Kit - 24°

202524
Ottica - 38°
Optic Kit - 38°

202538
Ottica - 60°
Optic Kit - 60°

202560