


Categoria / Category

 Plafone / Parete / Ceiling / Wall
Mounted

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body	Cassonetto in Lamiera e Proiettore in Estruso di Alluminio / Box in Metal Sheet and Spotlight in Extruded Aluminium
Ottica / Optic	Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens
Verniciatura / Finishing	Verniciatura a Polvere / Powder Painted
Angolo di rotazione / Pivoting angle	35°
Angolo di oscillazione / Swing angle	60°

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver	Incluso / Included
Regolazione / Diming	Dimmerabile DALI / DALI Dimmable
Tensione in ingresso / Input voltage	220-240V / 50-60Hz
Potenza sistema / System power	2x13,5 W
Potenza sorgente / Source power	2x12 W
Corrente di Alimentazione / Supply current	350 mA
Efficienza / Efficiency	128 lm/W
Classe energetica / Energy efficiency class	E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES10
SDCM	3
IRC / CRI	>90
Temperatura colore / CCT	2700 K
Flusso nom. / Nom. flux	3080 lm
Flusso effettivo / Effective flux	2359 lm
LOR	77%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	38°


Accessori / Accessories

 Ottica - 12°
 Optic Kit - 12°


202512

 Ottica - 24°
 Optic Kit - 24°


202524

 Ottica - 38°
 Optic Kit - 38°


202538

 Ottica - 60°
 Optic Kit - 60°


202560