

Categoria / Category

Suspensions / Suspensions



Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Estruso di Alluminio / Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Estruso in PMMA Opale / Extruded Opal PMMA

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Non Dimmerabile / Not Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

21 W

Potenza sorgente / Source power

18 W

Efficienza / Efficiency

113 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class


D

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / <i>Light source</i>	Scheda LED Custom
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
Temperatura colore / <i>CCT</i>	3000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	2050 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	1333 lm
LOR	65%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L90B10 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	Diffuso°


Accessori / Accessories

**Rosone con Alimentatore
24V 60W Push / DALI
Integrato**
*Canopy with 24V 60W Push
/ DALI Driver Integrated*




HSRO6D1

**Rosone con Alimentatore
24V 60W Push / DALI
Integrato**
*Canopy with 24V 60W Push
/ DALI Driver Integrated*




HSRO6D2

**Rosone ad Incasso
Trim Canopy**



ROSTRIM1

**Rosone ad Incasso
Trim Canopy**



ROSTRIM2