**Categoria / Category****Suspensions / Suspensions****Specifiche meccaniche / Mechanical specs****Corpo / Body**

Estruso di Alluminio / Extruded Aluminium

**Ottica / Optic**

Estruso in PMMA Opale / Extruded Opal PMMA

**Verniciatura / Finishing**

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

**Specifiche elettriche / Electrical specs****Alimentatore / Driver**

Incluso / Included

**Regolazione / Diming**

Non Dimmerabile / Not Dimmable

**Tensione in ingresso / Input voltage**

220-240V / 50-60Hz

**Potenza sistema / System power**

21 W

**Potenza sorgente / Source power**

18 W

**Efficienza / Efficiency**

113 lm/W

**Classe energetica / Energy efficiency class**

D

**Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs**

<b>Sorgente / Light source</b>	Scheda LED Custom
<b>SDCM</b>	3
<b>IRC / CRI</b>	>90
<b>Temperatura colore / CCT</b>	3000 K
<b>Flusso nom. / Nom. flux</b>	2050 lm
<b>Flusso effettivo / Effective flux</b>	1333 lm
<b>LOR</b>	65%
<b>Durata LED / LED lifetime</b>	L90B10 (@50000hr)
<b>Fascio / Beam</b>	Diffuso

**Accessori / Accessories****Rosone con Alimentatore**

24V 60W Push / DALI

**Integrato**

Canopy with 24V 60W Push / DALI Driver Integrated




HSRO6D1

**Rosone con Alimentatore**

24V 60W Push / DALI

**Integrato**

Canopy with 24V 60W Push / DALI Driver Integrated



HSRO6D2

**Rosone ad Incasso**

Trim Canopy



ROSTRIM1

**Rosone ad Incasso**

Trim Canopy



ROSTRIM2