

Categoria / Category

Suspensions / Suspensions



**Specifiche meccaniche / Mechanical specs**

Corpo / Body

Estruso di Alluminio / Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Estruso in PMMA Opale / Extruded Opal PMMA

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

**Specifiche elettriche / Electrical specs**

Alimentatore / Driver

Incluso - Integrato nel Rosone / Included - Integrated inside Canopy

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

21 W

Potenza sorgente / Source power

18 W

Efficienza / Efficiency

108 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

D

**Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs**



---

Sorgente / Light source	Scheda LED Custom
SDCM	3
IRC / CRI	>90
Temperatura colore / CCT	2700 K
Flusso nom. / Nom. flux	1950 lm
Flusso effettivo / Effective flux	1268 lm
LOR	65%
Durata LED / LED lifetime	L90B10 (@50000hr)
Fascio / Beam	Diffuso°


**Accessori / Accessories**



---

**Rosone con Alimentatore  
24V 60W Push / DALI  
Integrato**  
*Canopy with 24V 60W Push  
/ DALI Driver Integrated*



HSRO6D1

**Rosone con Alimentatore  
24V 60W Push / DALI  
Integrato**  
*Canopy with 24V 60W Push  
/ DALI Driver Integrated*




HSRO6D2

**Rosone ad Incasso  
Trim Canopy**



ROSTRIM1

**Rosone ad Incasso  
Trim Canopy**



ROSTRIM2