

Categoria / Category

Suspensions / Suspensions



Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Estruso di Alluminio / Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Estruso in PMMA Opale / Extruded Opal PMMA

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso - Integrato nel Rosone / Included - Integrated inside Canopy

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

39 W

Potenza sorgente / Source power

35 W

Efficienza / Efficiency

87 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class


D

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	Scheda LED Custom
SDCM	3
IRC / CRI	>90
Temperatura colore / CCT	3000 K
Flusso nom. / Nom. flux	3075 lm
Flusso effettivo / Effective flux	1999 lm
LOR	65%
Durata LED / LED lifetime	L90B10 (@50000hr)
Fascio / Beam	Diffuso°



Accessori / Accessories

**Rosone con Alimentatore
24V 60W Push / DALI
Integrato**
Canopy with 24V 60W Push
/ DALI Driver Integrated




HSRO6D1

**Rosone con Alimentatore
24V 60W Push / DALI
Integrato**
Canopy with 24V 60W Push
/ DALI Driver Integrated




HSRO6D2

**Rosone ad Incasso
Trim Canopy**



ROSTRIM1

**Rosone ad Incasso
Trim Canopy**



ROSTRIM2