

Categoria / Category

Suspensions / Suspensions



### Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Estruso di Alluminio / Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Estruso in PMMA Opale / Extruded Opal PMMA

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

### Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso - Integrato nel Rosone / Included - Integrated inside Canopy

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

39 W

Potenza sorgente / Source power

35 W

Efficienza / Efficiency

83 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

D

**Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs**



---

Sorgente / <i>Light source</i>	Scheda LED Custom
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
Temperatura colore / <i>CCT</i>	2700 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	2925 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	1901 lm
LOR	65%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L90B10 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	Diffuso°


**Accessori / Accessories**



---

**Rosone con Alimentatore  
24V 60W Push / DALI  
Integrato**  
*Canopy with 24V 60W Push  
/ DALI Driver Integrated*



HSRO6D1

**Rosone con Alimentatore  
24V 60W Push / DALI  
Integrato**  
*Canopy with 24V 60W Push  
/ DALI Driver Integrated*




HSRO6D2

**Rosone ad Incasso  
Trim Canopy**



ROSTRIM1

**Rosone ad Incasso  
Trim Canopy**



ROSTRIM2